

Brugen af Rullesømsfod (F002N) og Lægfolder (F078)






Materialer:

Bomuldslærred
Rullesømsfod (F002N)


Forberedelse:

Med rullesømsfoden ruller man kanten af stoffet om på vrangsiden, med ca. 2x2mm.

1. Montér trykfoden på symaskinen.
2. Start med at sy en tråd i enden af stoffet, lad en længere ende af tråden være fri.
3. Før stoffet ind i "sneglen" på trykfoden, retsiden skal være ned mod symaskinen, for hjælp træk i tråden for at start.
4. Måske skal man justere nålen lidt til højre eller venstre, så man er sikker på at ramme folden rigtigt. Det er også muligt at vælge andre sømme end stikkesting, hvis det er stof der er levende kan det være en fordel at vælge en zig-zag.



God fornøjelse!



Materialer:


Bomuldslærred
Lægfolder (F078)

Forberedelse:

Med lægfolderen kan man lægge små jævne læg på stoffet, for hvert sting der syes. Eller for hvert 6 sting eller hver 12 sting der syes.

1. Montér trykfoden på symaskinen, den sorte gaffel (foto1) skal op omkring nåleskruen (foto2). Stram nåleskruen godt fast, da den har tendens at løsne sig under syning.
2. "Nummerpladen" foran på foden, når tappen er udfor
★ = vil der ikke blive lagt læg ved syning
12 = her vil der blive lagt 1 læg par 12. sting.
6 = her vil der blive lagt 1 læg par 6. sting
1 = her vil der blive lagt 1 læg for hver sting der bliver syet.
3. Skruen som sidder på siden af trykfoden, her kan man justere dybden af lægget, når skruen skrues ind, da bliver lægget dybere. Og jo længere skruen er ude, des mindre bliver lægget.
4. Skruen bagpå trykfoden skal måske justeres, så man undgår at knække symaskinenålen. Nålen skal gå ned i midten, skruen ved siden af er også en justeringsskrue.
5. Sæt stoffet mellem fjederen og pladen, det kan være lidt svært, på grund af tænderne på fjederen.

God fornøjelse!



De stykker der lægges øverst har de dybeste læg.

